



in Österreich hergestellt

## ELEMENT LAMBDA P-06

Qualität: Verbundelement aus trittfester Spezialplatte und swissporLAMBDA gemäß ÖNORM EN 13163, mit allseitigem 15 mm breitem Stufenfalz.

Anwendungsbereich: Wärmedämmung von Decken zum Dachraum. Das Element ist für den Einsatz in nicht ausgebauten und nicht häufig begangenen Dachräumen zu empfehlen. In Trockenraumböden ist das Element vor Nässe zu schützen. Verlegeanleitung beachten.

- beste Wärmedämmung
- einfache, trockene Verlegung in einem Arbeitsgang
- handliches Format
- hohe Formstabilität
- geringes Gewicht, leicht transportierbar
- günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

Format: (äußere Abmessung) 1015 x 515 mm

Flächenmaß (verlegt): 0,5 m<sup>2</sup>

Lieferung: Die Elemente werden palettiert geliefert. Die Elemente unbedingt planeben lagern und vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.



### Technische Werte

Elementendicke	mm	100	120	160	210
Wärmedurchlasswiderstand R <sub>D</sub> <sup>(1)</sup>	m <sup>2</sup> K/W	2,90	3,55	4,85	6,45
Wärmedurchgangskoeffizient U <sup>(2)</sup>	W/m <sup>2</sup> K	0,32	0,27	0,20	0,15
Dauerlast	kg/m <sup>2</sup>	150	150	150	150
Brandverhalten Deckplatte	A (ÖNORM B 3800-1) bzw. A2 (ÖNORM EN 13501-1)				
Brandverhalten Dämmstoff	B1 (ÖNORM B 3800-1) bzw. E (ÖNORM EN 13501-1)				

Maßtoleranzen: Länge: ± 3 mm, Breite: ± 3 mm, Stärke: ± 2 mm, Ebenheit: ± 5 mm

<sup>(1)</sup> gerundet gem. ÖNORM EN 13163.

<sup>(2)</sup> Die angegebenen U-Werte sind Richtwerte ohne Berücksichtigung der Deckenkonstruktion, jedoch einschließlich der Wärmeübergangswiderstände gemäß ÖNORM EN ISO 6964.

Dieses Produktdatenblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.